


Lichtleistung:	200 lm
maximale Leistung:	1,8W
Nennspannung:	12÷24V DC
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC
Strom bei 13,2V:	0,1A
Strom bei 28V:	0,06A
maximaler Strom:	0,2A
Farbtemperatur:	4000÷4500K
Strahl:	diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Dichtungs-klasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C
Gehäusematerial:	Werkstoff
Glasmaterial:	Werkstoff
Korrosionsbeständigkeit:	-
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz
EMV-Klasse CISPR 25:	III
andere:	Schutz: - vor Überhitzung

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.
Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Sie benötigen eine 12V÷24V Gleichstromversorgung mit beliebiger Polarisierung.
Montage in jeder Position möglich.
Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).



Katalognummer	Lichtstrahl	Nominalstärke	Verteilungswinkel	Dichtungs-klasse	Halter	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,2 m	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP4A.52200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			