

Abmessungen:	Ø183x97	
Lichtfunktionen:	Fernlicht	Positions
Licht Markierung:	HR	A
Referenzzahl:	25	-
Lichtquelle:	H3	T4W (LED)
maximale Leistung:	70W	4W
Nennspannung:	12÷24V DC	
Optik:	Standard	
Dichtungsklasse:	IP56	
Gehäusematerial:	Werkstoff	
Gehäuse Farbe:	schwarz, verchromt	
Glasmaterial:	Glass	
Glasfarben:	klar, hellblau	
Befestigung:	M10	
Einbau-Steckverbinder:	-	
andere:	Griff mit Stahl verstärkt	



Zum Einbau auf den vorderen Karosserieteilen von Pkw's und Lkw's. Montage nur stehend möglich.

Befestigungskomponenten (verchromt Version) sind aus Inox Stahl.

Sind zusätzlich in den Lichtleiter ausgestattet, der verursacht dass der Scheinwerfer effektiv aussieht.




Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Ersatzteile:

Positionslampenfassung - Katalog Nr 001.025.05.10

Glühbirne T4W 12V BA9s (LED) - Katalog Nr A.23751

Glühbirne T4W 24V BA9s (LED) - Katalog Nr A.23752



HOS2

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Positions	Glasfarben	klar	hellblau	Gehäuse	schwarz	verchromt	Ausstattung	Glühbirne T4W/LED 12V	Glühbirne T4W/LED 24V	Kabel 0,15 m	Seite	rechts	links	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Verpackung / St.	Karton
HOS2.38800	043		✓	✓				✓	✓			✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38806	043		✓	✓				✓	✓			✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38803	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38807	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38810	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38816	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38813	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	
HOS2.38817	043		✓	✓				✓				✓			✓	✓	✓					1	