

Lichtfunktionen:	Abblendlicht	Fernlicht	Positions	Abblendlicht	Fernlicht
Licht Markierung:	C/R		A		HC/R
Verkehr:	Rechtsverkehr				
Referenzzahl:	-	7,5		-	17,5
Lichtquelle:	R2		T4W		H4
maximale Leistung:	55/50W		4W		75/70W
Nennspannung:			12-24V DC		
Optik:			Standard		
Dichtungsklasse:			IP54		
Gehäusematerial:			Metall		
Glasmaterial:			Glass		



Besonders empfehlenswert für Schlepper und langsam laufende Fahrzeuge.

Zum Einbau an die werksseitig vorgesehenen Stellen oder in die vorderen Aussparungen des Fahrzeugs.

Teile zur einfacheren Montage:

Dichtung der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.05820

Positionslampenfassung - Katalog Nr A.05921

Anschlusswürfel der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.07128

Besonders geeignet für:

A - New Holland:

Serie 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S

Serie 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.

B - Fiat:

Seria klassik: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880

Seria 46: 65-46,



Seria 56: 65-56, 70-56

Seria 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66


Seria 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90

Seria 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93

Seria 94: 60-94.



A.05820



A.05921

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Abblendlicht	Fernlicht	Positions	Typ	Referenzzahl	Ausstattung	Montageplatte	Dicht. der Glühbirne	Seite	rechts	links	Anwendung	best geeignet für	Verpackung / St.	Karton
RE.27607	029		✓	✓		✓	7,5	✓	✓	✓		✓	✓		B	1	
<b>RE.27608</b>	029		✓	✓	✓	✓	17,5	✓	✓	✓		✓	✓		A	1	
<b>RE.27708</b>	030		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			1	